

CK - 6 - 2配線表

(株)ムトーエンジニアリング

ピンNo.	線材色	ドットマークと色	OP-11S/12S		MC-01	
			CW/CCW信号		追加ユニット用	
			入出力	信号名	入出力	信号名
1	橙	赤 -	入力	+ 方向リミット入力	出力	TXD -
2	橙	黒 -	入力	- 方向リミット入力	入力	RXD -
3	灰	赤 -	入力	FD1(フィードレート)	-	未使用
4	灰	黒 -	入力	FD2(フィードレート)	-	未使用
5	白	赤 -	入力	FD4(フィードレート)	-	未使用
6	白	黒 -	入力	FD8(フィードレート)	-	未使用
7	黄	赤 -	入力	GND	-	未使用
8	黄	黒 -	入力	+24V入力		GND
9	桃	赤 -	出力	CW+	出力	TXD+
10	桃	黒 -	出力	CW-	入力	RXD+
11	橙	赤 - -	出力	CCW+	-	未使用
12	橙	黒 - -	出力	CCW-	-	未使用
13	灰	赤 - -	出力	サーボON	-	未使用
14	灰	黒 - -	出力	つなぎポイント出力	-	未使用
15	白	赤 - -	出力	出力COM		GND

詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。