

## CK-6-2配線表

(株)ムトーエンジニアリング

ピンNo.	線材色	ドットマークと色	OP-11S・OPR-11S		MC-01	
			CW/CCW信号		追加ユニット用	
			入出力	信号名	入出力	信号名
1	橙	赤-	入力	+方向リミット入力	出力	TXD-
2	橙	黒-	入力	-方向リミット入力	入力	RXD-
3	灰	赤-	入力	FD1(フィードレート)	-	未使用
4	灰	黒-	入力	FD2(フィードレート)	-	未使用
5	白	赤-	入力	FD4(フィードレート)	-	未使用
6	白	黒-	入力	FD8(フィードレート)	-	未使用
7	黄	赤-	入力	GND	-	未使用
8	黄	黒-	入力	+24V入力		GND
9	桃	赤-	出力	CW+	出力	TXD+
10	桃	黒-	出力	CW-	入力	RXD+
11	橙	赤--	出力	CCW+	-	未使用
12	橙	黒--	出力	CCW-	-	未使用
13	灰	赤--	出力	サーボON	-	未使用
14	灰	黒--	出力	つなぎポイント出力	-	未使用
15	白	赤--	出力	出力COM		GND

※詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。